



Sandvik Dekupiersäge 31

Bei dieser Spezial-Dekupiersäge ist das Sägeblatt am unteren Ende befestigt und wird am oberen Ende geführt. Die Säge hat ein oberes und unteres verstellbares Führungssystem, das exakt senkrechten Schnitt gewährleistet. Leicht zugängliche Steuerungen für sowohl Hand- als auch Fußbedienung.

Modell (Artikel Nr.)	31-0	31-1-3	31-800	31-2400
Gesamtabmessungen:				
Länge, mm	4000	2700	1900	5100
Breite, mm	1000	1000	1000	1280
Höhe, mm	1650	1650	1650	1650
Tischabmessungen:				
Länge, mm	1500	1500	1500	2000
Breite, mm	1000	1000	1000	1280
Arbeitsradius, mm	1850	1200	800	2400
Max. Schnitt (Höhe), mm	36	36	36	36
Länge des Sägeblattes, mm	150	150	150	150
Gewicht, kg	500	425	400	800

Elektrische Ausrüstung

3 Phasen, 380 V, 50 Hz (2,2 kW)
Andere elektrische Ausrüstung ist erhältlich.

Sonderzubehör

Kompressor 0,75 kW (erforderlich wenn keine Druckluftversorgung bei 6-8 bar zur Verfügung steht).
TV-monitor (5-fache Vergrößerung) mit Kamera und 2 Lampen.
Infrarot-Fernsteuerung für Sägen und Bohren.
Große Tische – Oberteil aus Kunststoff oder nichtrostendem Stahl.
Handbetätigte Bohrmaschine als Alternative zu fußbetätigter.